

Termékismertető

Kipufogó bandázs szalag 1m

Leírás

Kipufogórendszerek egyszerű, költségkímélő és gyors javításához kifejlesztve. Azbeszt- és oldószermentes, környezetkímélő, hőálló és gázzáróan tömíti a kipufogórendszeren keletkező kisebb lyukakat és repedéseket.

Tulajdonságok

- költségkímélő javítás
- oldószermentes
- azbesztmentes
- használata egyszerű
- nagyfokú gáztömörség
- a kipufogógáz hőjétől szilárdul
- nagy szilárdság
- rendkívül hőálló

Technikai adatok

NLGI-besorolás	n. a.
Sűrűség	~1,92 g/cm ³
Bázis	szervetlen anyagok
Hőállóság	kb. 700 °C
Szín/megjelenés	színtelen
Állag	pasztaszerű, szilárd
Illat	szagtalan
Eltarthatóság	kb. 1 év hónap eredeti, zárt csomagolásban hűvös és fagymentes helyen tárolva
Hőállóság szárazon	~ 700 °C

Felhasználási területek

Kipufogórendszerek lyukainak és repedéseinek tömítéséhez.

Alkalmazás

A kipufogó alkatrészeket tisztítsuk meg a piszoktól és rozsdától. Nedvesítsük meg a javítandó felületet. Hordjunk fel LIQUI MOLY kipufogó tömítőt és szorosan tekerjük körbe üvegszálal szalaggal ill. helyezzük a méretre szabott üvegszálal szalagot a sérült helyre. Ezt követően ismét hordjunk fel LIQUI MOLY kipufogó tömítőt, hagyjuk megszilárdulni és szükség esetén ismételjük meg a műveletet. A szilárdulás a kipufogógáz hőjétől megy végbe. Figyelem! A munkavégzés során viseljünk védőkesztyűt, adott esetben védőszemüveget is.

Forgalmazott kiserelés

1 m fémdobozban 3344 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.