

Termékismertető Pillantragasztó 10g

Leírás

Egykomponensű, oldószermentes cianakrilát ragasztóanyag. Pillanatok alatt ragasztja a legkülönbözőbb anyagokat, extrém gyors kikeményedés, nagyfokú szilárdság és hőállóság jellemzi.

Tulajdonságok

- kiváló nedvesítő képesség
- nagy szilárdság
- extrém gyors kikeményedés
- nincs maradványszivárgás a ragasztóhézagból
- univerzálisan használható

Technikai adatok

Szín/megjelenés	színtelen, sárgás
Bázis	etil-cianakrilát
Kikeményedési sebesség 23 °C-on/ 55 % relatív páratartalomnál	5-10 sec
Sűrűség	1,1 g/ml
Illat	szúrós
Lobbanáspont	87 °C
Viszkozitás 23 °C-on	100 mPas
Állag	folyékony
Eltarthatóság	18 hónap
Optimális tárolási hőmérséklet	10 – max. 23 °C

Felhasználási területek

Műanyagok, fémek, fa, bőr és gumi ragasztásához.

Alkalmazás

A ragasztandó felületek legyenek szárazak és olajfilmtől, szennyeződésektől, festékektől vagy más lerakódásoktól mentesek. Az optimális ragasztás érdekében érdesítsük a felületet. Az alkalmazás szobahőmérsékleten és 40-60 % páratartalomnál történjen.

Forgalmazott kiserelések

10 g-os műanyag flakon	3805	D
10 g-os bliszter	3848	D
10 g-os műanyag flakon	7557	RUS

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellát kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.