

Termékismertető

Molygen New Generation 5W-20 spec. motorolaj

Leírás

Nagyteljesítményű Leichtlauf motorolaj egész éves használatra. A nem szokványos alapolajok és a legújabb adaléktechnológia, valamint a Molygen speciális adalék kombinációja egy olyan alacsony viszkozitású, nagy nyírószilárdságú motorolajat eredményez, mely kiküszöböli a lerakódásokat, csökkenti a súrlódási veszteséget és optimális kopásvédelmet biztosít a motornak. Csökken az üzemanyag fogyasztás és egyben megnő a motor élettartama.

Tulajdonságok

- könnyed motorfutás
- optimális olajnyomás bármilyen üzemi körülmények között
- hosszú motorélettartam
- csökkenti a károsanyag kibocsátást
- turbórá és katalizátorra tesztelt
- kitűnő kopásvédelem
- nagyfokú kenési biztonság
- rendkívüli motortisztaság
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- optimális kifáradási stabilitás
- kiváló alacsony hőmérsékletű magatartás
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal

Minősítés és jóváhagyás:

API SQ • ILSAC GF-7A

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Chrysler MS-6395 • Daihatsu • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 930-A • Ford WSS-M2C 945-A • Ford WSS-M2C 945-B1 • Ford WSS-M2C 960-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen3 • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Mitsubishi • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Subaru • Toyota

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-20	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	50,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	8,8 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	154	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>=2,6 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-48 °C	DIN ISO 3016



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

Párolgási veszteség [No-ack]	9,4 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	7,2 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<0,8 g/100g	DIN 51575
Szín/megjelenés	zöld, fluoreszkáló	

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Felhasználási területek

Optimális többszelepes technikával és turbófeltöltéssel ill. léghűtéssel (LLK) vagy anélkül gyártott korszerű ázsiai és amerikai benzinmotorokhoz. Alkalmas a motor megóvására és értékének megőrzésére hosszú olajcsere intervallumok és nagy motorikus követelmények esetén is.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók. Keverhető a kereskedelemben forgalmazott minden motorolajjal. Optimális hatást azonban csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna	8539	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	8540	BOOKLET

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.