

Termékismertető Leichtlauf 10W-40 motorolaj

Leírás

Nagyteljesítményű Leichtlauf motorolaj, a legkorszerűbb adaléktechnológiával és szintetikus komponensekkel. Alkalmos füstgáz-turbófeltöltéssel (ATL) vagy anélkül, valamint léghűtéssel vagy anélkül (LLK) gyártott személygépkocsi benzin- és dízelmotorokhoz egész éves használatra és kielégíti a legkorszerűbb motorkonceptió állította követelményeket. A Leichtlauf motorolaj kiválóan alkalmas gázmeghajtású (CNG/LPG) személyautókhoz is.

Tulajdonságok

- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- nagyfokú kenési biztonság
- optimális kifáradási stabilitás
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- turbó- és katalizátorra tesztelt
- nagyfokú kopásvédelem
- kitűnő magas- és alacsony hőmérsékleti magatartás
- nagy nyírószilárdság
- kiváló motortisztaság
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- kiválóan alkalmas 100.000 km-nél többet futott gépjárművekhez
- regenerálja és ápolja a tömítéseket

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • MB-jóváhagyás 229.1 • MB-jóváhagyás 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Peugeot Citroën (PSA) B71 2294 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	10W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	95,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -30 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -25 °C-on [CCS]	<= 7000 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	150	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-36 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	12,0 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	232 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	10,8 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,0-1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	2,5	DIN ISO 2049



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Felhasználási területek

Optimális léghűtéssel vagy anélkül gyártott korszerű benzin-, szgk. dízel- és turbómotorokhoz, valamint gázmeghajtású (CNG/LPG) személyautókhöz. Alkalmas hosszú olajcsere intervallumok esetén és megfelel a magas motorikus követelményeknek.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna	9500	BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	9501	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	9502	BOOKLET

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.